

**Technical details** | Dane techniczne

**Manufacturing process** | Metoda produkcji

**Pile material** | Skład runa

**Secondary backing** | Rodzaj spodu

**Pile weight** | Waga runa

**Total weight** | Ciężar całkowity

**Pile above backing** | Ciężar okrywy

**Total height** | Wysokość całkowita

**Pile height** | Wysokość runa

**Tuft density** | Gęstość tkania

**Classification** | Klasa użytkowa

**Fire resistance** | Trudno palność

**Castor chair test** | Odporność na kółka

**Colour fastness to water** | Odporność na wodę:

**Fastness to light** | Odporność na płowienie

**Wearability** | Klasa ścieralności

**Thermal resistance** | Izolacyjność cieplna

**Impact sound reduction** | Tłumienie dźwięków

**Dimensional stability** | Stabilność wymiarowa

**Sound absorption** | Dźwiękochłonność

**Permanent antistatic** | Antyelektrostatyka

**Transversal resistance** | Odporność skrośna

Tile | Płytki


Loop pile | Pętelka

**100% PA 6.0 SDN Aquafill (BCF)**
**Bitum**
**675 g/m<sup>2</sup>**
**4 395 g/m<sup>2</sup>**
**420 g/m<sup>2</sup>**
**6,0 mm**
**3,0 mm**
**237 000 /m<sup>2</sup>**

33 - Extreme / Heavy | Obiektowa

**Bfl-s1 : 1658-CPR-3134**
**A: Continuous use** | Użytkowanie ciągłe

**> 4**
**> 5**
**> 4**
**0.08 M2KW**
**ΔLw 24 dB**
**0,20%**
**0.15 aw (H)**
**< 2 kV**
**< 10<sup>9</sup> Ohm**

**Tile size : 50 cm x 50 cm**
**Tiles per box : 20 pcs.**

**CS SYNERGY Ltd.**  
 7 Kings Avenue  
 Manchester M85AS  
 UNITED KINGDOM

**Kontakt:**  
 office@cs-synergy.com  
 www.cs-synergy.com  
 mobile +48 885 025 170

**CS SYNERGY Sp. z o.o.**  
 ul. Złota 59  
 00-120 Warszawa  
 POLSKA
